

行政院農業委員會高雄區農業改良場
「施肥撒佈搬運車」及「搬運車」各 1 台
財物採購規格書

採購標的內容	數量	規格	履約期限
施肥撒佈搬運車	1 台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引擎(馬力):最大馬力≥ 28 匹，啟動方式為啟動馬達。 2. 變速箱:為具備公路行駛及田間作業所需，具備二輪傳動及四輪傳動切換功能。前進至少可 2 段 8 速，後退至少可 2 段 2 速。 3. 煞車:為確保安全性，須具備倍力煞車系統。 4. 車體(公分):長≥ 450，寬≥ 150，高≥ 180，軸距≥ 240。 5. 散裝桶(公分):長≥ 300，高≥ 150，寬≥ 150，板材為不鏽鋼材質，支架為一般鐵材質，支架(支架及板材交接處)噴漆處理。載重量≥ 600 公斤。 6. 撒佈器:旋轉式撒佈器，支撐板為不鏽鋼材質。 7. 施肥撒佈運作方式:由至少 2 條鋼鍊條帶動，將有機質肥料輸送至撒佈器轉盤，由適當配比之齒輪箱帶動撒佈。 8. 施肥撒佈作業能力:≥ 600 公斤/小時。 9. 駕駛座含車頂棚、擋風玻璃及雨刷。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 得標廠商應自 <u>決標日次日起 90 個日曆天</u>內將採購標的送達本場旗南分場指定地點，並完成安裝測試及教育訓練。 2. 得標廠商須免費派員至本場旗南分場指定地點實施實際操作教育訓練(<u>至少 3 小時</u>)，並提供中文儀器操作手冊 1 份。

搬運車	1 台	1. 引擎規格：全新 19HP(含以上)柴油引擎 2. 機體尺寸：(長×寬×高)370cm x150 cm x140 cm(含以上)，高為方向盤至地面高度 3. 貨台尺寸：(長×寬×高)245cm x145 cmx 30 cm(含以上)，木製邊框，具油壓傾斜功能 4. 煞車裝置：雙迴路油壓煞車及手煞車 5. 避震裝置：彈簧鋼板及油壓避震器 6. 驅動方式：四輪驅動 7. 轉向機構：圓形方向盤 8. 起動方式：手動及電動起動馬達 9. 變速系統：全新變速箱，前進 3 檔、後退 1 檔(含以上) 10. 離合器：乾式雙板離合器 11. 輪胎規格：前輪 500-12x2 輪、後輪 500-12x4 輪 12. 貨台底板：不鏽鋼底板 1.8 mm(含以上) 13. 駕駛座含頂棚，擋風玻璃及雨刷	1. 得標廠商應自 <u>決標日次日起 60 個日曆天</u> 內將採購標的送達本場旗南分場指定地點，並完成安裝測試及教育訓練。 2. 得標廠商須免費派員至本場旗南分場指定地點實施實際操作教育訓練(<u>至少 2 小時</u>)，並提供中文儀器操作手冊 1 份。
-----	-----	---	--

備註：

- (一) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日次日起負責保固 1 年，並需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
- (二) 得標廠商應提供 2019 年 1 月以後出廠之全新品，並須檢附產地證明或出廠證明【該證明文件須含有製造商

名稱(若為國內廠商須標示公司名稱及地址等資料並蓋公司大小章；若為國外廠商，須有原廠簽名)、製造日期(或出廠日期)、產地、履約標的之型號及序號等相關資訊】，若無法由該文件查得者，請檢附進口報單(須加蓋海關章戳)或其他證明資料供查驗)。

- (三) 得標廠商所供應財物之原產地不得提供東南亞地區、中南美洲及大陸地區標的，餘不限制。
- (四) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
- (五) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
- (六) 履約地點：高雄區農業改良場旗南分場(地址：高雄市旗山區南隆街3號)。